

RT 15Q

Ричтрак

RT15Q

Sit-on Reach Truck

RT15Q light duty reach truck is designed for light duty application scenario. It adopts 24V battery, EPS system, manual operated multiple-way valve, with capacity of 1500kg, the maximum lifting height is up to 5500mm. It has small turning radius, and is flexible and smart in use. It is applicable to store and stack goods in factories, warehouses, supermarkets, docks and other places.



NOBLELIFT RUSSIA

ООО «Ноблелифт Москва»
107076, г. Москва, ул Атарбекова, д. 4
<https://nobleliftrussia.ru>
+7-495-662-96-33

Для заказа складской техники
sales@nobleliftrussia.ru

Для заказа запчастей
part@nobleliftrussia.ru



NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL

ООО "Ноблелифт Москва"



Гидравлическая система имеет продуманное расположение труб, которое обеспечивает эффективный теплоотвод, герметичность и долговечность.

Мачта может перемещаться вперед-назад для приема и размещения грузов, что делает работу безопасной и удобной. Высокопрочная мачта также гарантирует высокую грузоподъемность грузовика.

Двигатель автоматически отключается при торможении, что помогает экономить энергию и продлевает время работы аккумулятора. Технология рекуперативного торможения снижает износ тормозов и повышает безопасность движения.

Предохранительный клапан ограничения скорости контролирует скорость падения грузов, обеспечивая безопасность работы. Ричтрак NOBLELIFT изготовлен из высококачественных материалов и может работать в тяжелых условиях.


Flexible turning radius

Ричтрак в узком проходе может безопасно разворачиваться для загрузки и выгрузки товаров.



Small turning radius
1745MM

Comfortable driving



Multifunction instrument



Small diameter steering wheel



Emergency stop button / horn switch



Multiple unit valve



Adjustable seat



Rear view mirror

Надежное качество и удобное штабелирование

Система привода переменного тока, плавающая ведущая ось, электрическое рулевое управление и высокоточная коробка передач обеспечивают гибкое управление и отличные ходовые качества.



Type sheet for industrial truck acc. to VDI 2198

Distinguish mark						
1.1	Brand		NOBLELIFT			
1.2	Manufacturer's type designation		RT15Q			
1.3	Driving type: electric		Electric			
1.4	Operator type: pedestrian		Seated			
1.5	Load capacity/rated load	Q (kg)	1500			
1.6	Load centre distance	c (mm)	500			
1.9	wheel base	y (mm)	1494			
Weight						
2.1	Service weight (include battery)	kg	2050	2100	2200	2250
Wheel, chassis						
3.1	Tyres		PU			
3.2	Tire size, front	Øxw (mm)	Ø 250×82			
3.3	Tire size, rear	Øxw (mm)	Ø 230×100			
3.4	Steering wheel size	Øxw (mm)	Ø 180×76			
3.5	Wheels, number front/rear (x=driven wheels)		1x+2/2			
Dimensions						
4.1	Fork Angle front/rear	α/β (°)	2/4			
4.2	Lowered mast height	h1 (mm)	2113	2463	2113	2463
4.3	Free lift height	h2 (mm)	-	-	1500	1800
4.4	Lift height	h3 (mm)	3000	3600	4500	5500
4.5	Extended mast height	h4 (mm)	3900	4500	5400	6400
4.15	Lowered mast height	h13 (mm)	40			
4.19	Overall length	l1 (mm)	2146			
4.21	Overall width	b1/ b2(mm)	1184/1090			
4.22	Fork dimensions	s/e/l (mm)	35/100/920			
4.25	Distance between fork-arms	b5 (mm)	200-660/760			
4.28	Reach distance with/without side shift	l4 (mm)	567/627			
4.32	Ground clearance, centre of wheelbase	m2 (mm)	60			
4.33	Aisle width for pallets 1000*1200 crossways	Ast(mm)	2748			
4.34	Aisle width for pallets 800*1200 length ways	Ast(mm)	2780			
4.35	Turning radius	Wa (mm)	1745			
Performance data						
5.1	Travel speed, laden/unladen	km/h	6.5/6.5			
5.2	lift speed, laden/unladen	m/s	0.1/0.165			
5.3	Lower speed, laden/unladen	m/s	0.12/0.11			
5.8	Max. grade ability laden/unladen	%	5/8			
Electric engine						
6.4	Battery voltage, nominal capacity	V/Ah	24 / 400			
Additional data						
8.1	Type of drive control		AC			
8.4	Sound level at driver's ear acc. To EN12053 dB (A)	dB(A)	68			

Types	RT15Q		
Door frame	5500mm		
h3 (mm)	Q (kg)		
5500	1000	800	600
5000	1100	900	700
4500	1200	1000	800
4000	1300	1100	900
3300	1500	1300	1100
C (mm)	500	600	700

